



بيواكي 1101 برايمير

ذو أساس بوليمر متشتت ، مملوء بالمعادن ، يستخدم في الخرسانة الإجمالية ، اللبج والجبس التمهيدي

التعريف

بيواكي 1101 برايمير هو عبارة عن مادة أولية مملوءة باليوليمير مملوءة بالمعادن تستخدم قبل تطبيق اللصقات ذات الأساس الأسمنتني والجبس على الأسطح المسطحة والناعمة. تتفاعل اللصقات القائمة على الليغ كيميائياً مع الأسطح الأسمنتية وتنفصل عن السطح بمدورة الوقت. هذا أساس ممتاز مصمم لقطع الاتصال المباشر وإنشاء سطح متancock.

أماكن الاستخدام

- يتم استخدامه كطبقة أولية قبل تطبيق اللصقات ذات الأساس الأسمنتني والجبس على الأسطح الخرسانية المكسوقة الداخلية والخارجية.

- يتم استخدامه كطبقة أولية قبل تطبيق اللصقات ذات الأساس الأسمنتني والجبسي على الأسفف أفقية و العمودية.

- يتم استخدامه كطبقة بين السيراميك والبورسلين فوق السيراميك والبورسلين .

المزايا

- سهل التطبيق.

- يوفر التحااماً ممتازاً.

- يمنع الامتصاص السريع لماء الليغ المواد استخدامه. وبالتالي ، فإنه يمنع تششققات الجفاف المفاجئ ويطيل من وقت العمل.

المواصفات التقنية

المحتويات	بوليمير مشتت سائل مملوء بالمعادن
الكتافة	1.60 غ / سم ³
اللون	الأحمر
سمك التطبيق	حد أقصى 0.4 مم
مدة الجفاف الكامل	ساعتين
مدة التطبيق (جص)	24 ساعة
خلط الماء	يمكن إضافة 10٪ ماء كحد أقصى ، و إلا فلن تتم إضافة ماء
	القيم أعلى معطاة لـ 23+ درجة مئوية و 50٪ رطوبة نسبية ، درجات الحرارة العالية تقصر الوقت ، درجات الحرارة المنخفضة تمدد.



آلية التنفيذ

تحضير السطح

يجب أن تكون الأسطح مثل الخرسانة والجص قد اكتملت قوتها و يجب أن تكون خالية من أي أوسام. إذا كان السطح مغبرًا جدًا ، فيجب غسله بالماء أو تنظيفه جيدًا باستخدام إسفنجية مبللة. يجب كشط جميع الأجزاء الضعيفة من السطح و الحصول على سطح صلب ونظيف.

الخلط

يتم خلط **بيواكي 1101 برايمير** بخلاط كهربائي بسرعة 400-600 دورة في الدقيقة حتى يصبح الخليط متجانساً.

نسب الخلط

إذا تم استخدامه مع ماكينة **بيواكي 1101 برايمير** ، فيمكن إضافة 10٪ ماء بحد أقصى. خلاف ذلك ، لا يتم إضافة الماء.

التطبيق

بعد خلط **بيواكي 1101 برايمير** والحصول على مظهر متجانس ، يتم دهنها باستخدام أسطوانة مرجانية ، و يجب تعديل كثافة التطبيق وفقاً لحالة السطح. يجب زيادة الاستهلاك على الأسطح ذات مخاطر التصاق عالية.

استهلاك صرفيات

يجب أن يطبق على السطح بحوالي 150-250 غ / م2

التعينة والتغليف

سطل 10 كغ.

سطل 25 كغ.

طرق تنظيف الأدوات المستخدمة

تنطف الأدوات بالماء بعد الانتهاء من تطبيق المنتج.

بيواكي 1101 برايمير

نقط تأخذ بعين الاعتبار

في تطبيق بيواكي 1101 برايمير ، إذا كانت درجة الحرارة المحيطة و السطحية أقل من 5+ درجة مئوية أو أعلى من 35+ درجة مئوية ، فيجب توقع درجات الحرارة المناسبة. يجب حمايته من الشمس و المطر و الرياح و الصقيع لمدة 24 ساعة الأولى في التطبيقات الخارجية. يجب منع الأساس من أن يتتسخ أثناء التطبيق و بعده.

مدة الصلاحية

عند تخزينها بشكل صحيح بين 5+ درجة مئوية و 30+ درجة مئوية في درجة حرارة الغرفة ، بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة ، تكون مدة صلاحيتها 12 شهراً من تاريخ الإنتاج. بيواكي 1101 برايمير يتجمد عند درجات حرارة أقل من 0 درجة مئوية. يجب تخزين العبوات المفتوحة عن طريق إحكام غلق الكيس و يجب استخدامها في غضون أسبوع واحد.

التخزين

يجب تخزينها في عبواتها الأصلية غير المفتوحة ، في بيئة باردة وجافة ، محمية من الصقيع. للتخزين على المدى القصير ، يجب وضع لوحتين كحد أقصى فوق بعضهما البعض و يجب أن تكون الشحنة على نظام ما يرد أولاً يصرف أولاً. لا ينبغي وضع الألواح فوق بعضها البعض أثناء التخزين طوبل المدى.

الاحتياطات أمنية

من الخطير الاقتراب من مناطق التخزين و التطبيق بالنار. يجب تهوية مناطق التخزين و التطبيق ، يجب استخدام ملابس العمل و القفازات الواقية و النظارات الواقية و الأقنعة و فقاً لقواعد العمل و صحة العمال. تحذر ملامسته للجلد و العينين أثناء التخزين و التطبيق ، وفي حالة ملامسته يجب غسله على الفور بكمية كبيرة من الماء و الصابون ، إذا اتسع ، استشر الطبيب على الفور. يجب عدم السماح بمواد الأطعمة و المشروبات في مناطق التطبيق. يجب تخزينها في أماكن بعيدة عن متناول الأطفال. للحصول على معلومات مفصلة ، راجع صحيفة بيانات سلامة المواد.

المسؤولية

تستند البيانات الواردة في هذه الوثيقة الفنية إلى معرفتنا العلمية و العملية. شركة BYK Binyapi Co. مسؤولة فقط عن جودة المنتج و ليست مسؤولة عن الاستخدام الخاطئ أو الخارج عن التوصيات المكتوبة حول مكان و كيفية استخدام المنتج. تقع مسؤولية التطبيق الصحيح لمنتجنا على عاتق المستخدم. شركتنا مسؤولة فقط عن جودة المنتج. يتجاوز هذا الكatalog المعلومات الموجودة في الكatalog السابق. تحفظ شركتنا بالحق في تغيير أي معلومات و تفاصيل محتوى في هذا الكatalog. من الضروري التتحقق من أن المعلومات الموحدة في الكatalog محدثة و صالحة. كل الحقوق محفوظة.